



BM 104.cz

08/2015

Hydroband

Bandáž na utěsnění spár

Technické údaje

Skladovatelnost

Těsnící pásku uchovávejte v suchém prostředí.
Minimálně 24 měsíců.

Způsob použití

Polyesterová tkanina s šedou kaučukovou vrstvou o šířce cca 12 cm, které se používá spolu s hydroizolačními produkty Tekutá hydroizolace pro interiér a Hydroizolace Exteriér 2K ke spolehlivému utěsnění kritických míst v objektu, jako např. přechodů mezi podlahou a stěnou. Páska je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- dobrá tvarovatelnost a roztáhnost
- odolnost proti stárnutí
- odolnost proti překroucení

Pracovní postup

Příprava:

Těsnící páska Hydroband se položí do čerstvě nanesené první, případně druhé vrstvy hydroizolačního nátěru, nebo stěrky Tekutá Hydroizolace, nebo Hydroizolace Exteriér 2K. Po zaschnutí této vrstvy se nanese vrchní, finální vrstva příslušného hydroizolačního materiálu.

Balení

těsnící páska 12 cm × 10 m
EAN: 9002943075054
Číslo výrobku: 00077382

těsnící páska 12 cm × 50 m
EAN: 9002943075061
Číslo výrobku: 00077383

Poznámky

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ www.knauf.cz

▶ info@knauf.cz

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, www.knauf.cz že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.